





| Artikel | Omschrijving | EAN | Verkoop incl. btw per stuk € |
|---------|--------------|-----|------------------------------|
|---------|--------------|-----|------------------------------|






**ADVANCE**  
PARIS

|   |   |               |                              |
|---|---|---------------|------------------------------|
|     | <p><b>X-i1000</b><br/>Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 220W / 8 Ohm (2 x 400W / 4 Ohm). VU meters. 2 x 45W in Class A (schakelbaar), D/A converter Burr Brown PCM1796, USB-B converter X-MOS USB3318. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 2 x Aux. Digitale ingangen: USB-B, AES/EBU, 2 x optisch, 2 x coaxiaal. Verder: 2 x rec-out, amp in, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, 2 paar luidspreker aansluitingen, hoofdtelefoon aansluiting, ringkerntrafo, verlichting VU meters regelbaar via de afstandsbediening, incl. systeemafstandsbediening.</p> | 3760179291094 | 2.999,00                     |
|    | <p><b>X-CD1000</b><br/>CD-speler met buizen, 24 Bit / 192 KHz Burr Brown PCM1792 converter. Analoge uitgangen: cinch via buizen, cinch zonder buizen en XLR via buizen, Digitale uitgangen: AES/EBU, optisch en coaxiaal digitaal. Trigger ingang. Volledig afgeschermd loopwerk, lade systeem, incl. systeemafstandsbediening.</p>   | 3760179291087 | 1.499,00                     |
|  | <p><b>X-L1000 - Diversen uitvoeringen</b><br/>3-weg luidspreker, ribbon-tweeter, 31cm woofer, 20cm midrange crossover frequenties 250 en 2.500Hz, frequentiebereik 29 ~ 23.000Hz, rendement 98dB, impedantie 8 Ohm, geschikt voor versterkers van 10-800W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1220 x 403 x 520mm, gewicht 81,3 kg per stuk.<br/>Uitvoering:luidsprekerbehuizing in hoogglans zwart, wit en rood; zijpanelen zwart, wit, rood en rosewood; sokkel in zwart, wit of rood in hoogglans lak en zwart stoffen front. Andere uitvoeringen op aanvraag.</p>  |               | 17.980,00<br><b>Setprijs</b> |

**advance**  
*acoustic*



**VERSTERKERS**

|  |  |               |        |
|--|--|---------------|--------|
|  | <p><b>X-i60</b><br/>Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 60W / 8 Ohm (2 x 80W / 4 Ohm), 2 x 12W in Class A (schakelbaar), D/A converter Cirrus Logic CS8416, USB-B converter Burr Brown PCM2900. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 4 x Aux, 1 x PC2. Digitale ingangen: USB-A,USB-B, optisch, 2 x coaxiaal. Verder: rec-out, pre-out, 5V voedingsuitgang voor WTX 500, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, hoofdtelefoon aansluiting, ringkerntrafo, incl. systeemafstandsbediening.</p> | 3760179290950 | 499,00 |
|--|--|---------------|--------|

| Artikel  | Omschrijving  | EAN           | Verkoop incl. btw per stuk € |
|--|---|---------------|------------------------------|
|    | <b>X-i90</b><br>Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 90W / 8 Ohm (2 x 120W / 4 Ohm), 2 x18W in Class A (schakelbaar), D/A converter Cirrus Logic CS8416, USB-B converter Burr Brown PCM2900. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 4 x Aux, 1 x PC2. Digitale ingangen: USB-A,USB-B, optisch, 2 x coaxiaal. Verder: rec-out, pre-out, 5V voedingsuitgang voor WTX 500, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, 2 paar luidspreker aansluitingen, hoofdtelefoon aansluiting, ringkertrafo, incl. systeemafstandsbediening.   | 3760179290967 | 799,00                       |
|   | <b>X-i120</b><br>Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 120W / 8 Ohm. VU meters. 2 x30 W in Class A (schakelbaar), D/A converter Cirrus Logic CS8416, USB-B converter Burr Brown PCM2900. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 4 x Aux, 1 x PC2. Digitale ingangen: USB-A,USB-B, optisch, 2 x coaxiaal. Verder: rec-out, amp-in, 5V voedingsuitgang voor WTX 500, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, 2 paar luidspreker aansluitingen, hoofdtelefoon aansluiting, 2 ringkertrafo's, verlichting VU meters schakelbaar (off, normal, max), incl. systeemafstandsbediening. | 3760179291032 | 1.249,00                     |
|  | <b>X-PREAMP</b><br>Stereo voorversterker met D/A converter Burr Brown 1796 (24 Bit/192 kHz), Analoge ingangen: Tuner, 4 x Aux, Phono MM, CD en XLR, Digitale ingangen: 2 x coaxiaal, 2 x optisch, AES/EBU, USB-B XMOS asynchroon, Uitgangen: XLR, Pre1 en Pre2, Trigger uitgang, Toon- en balansregeling met By-Pass mode. Incl. systeemafstandsbediening.  | 3760179298875 | 1.049,00                     |
|  | <b>X-A160</b><br>Stereo eindversterker. Vermogen in Class AB, 2 x 160W / 8 Ohm (2 x 240W / 4 Ohm), 2 x 45W in Class A (schakelbaar), verlichting VU meters schakelbaar (off, normal, max). Ingangen XLR gebalanceerd en RCA ongebalanceerd. Trigger ingang.   | 3760179290882 | 1.249,00                     |
|  | <b>X-A220</b><br>Mono eindversterker. Vermogen in Class AB 1 x 220W / 8 Ohm (1 x 350W / 4 Ohm), 2 x 45W in Class A (schakelbaar). Verlichting VU meters schakelbaar (off, normal, max). Ingangen XLR gebalanceerd en RCA ongebalanceerd. Trigger ingang.  | 3760179290981 | 1.499,00                     |

| Artikel | Omschrijving | EAN | Verkoop incl. btw per stuk € |
|---------|--------------|-----|------------------------------|
|---------|--------------|-----|------------------------------|



**MUZIEKBRONNEN**

|  |   |               |        |
|--|---|---------------|--------|
|  | <b>X-Uni</b><br>Multifunctionele muziekbron. CD-speler, FM-RDS radio, DAB/DAB+, Internetradio, Bluetooth aptX ontvanger, netwerk LAN/WLAN. D/A en A/D converter. Ingangen: analoog 2 x Aux, digitaal optisch, coaxiaal en USB. Uitgangen: analoog RCA L/R, digitaal optisch en coaxiaal. Incl. afstandsbediening. | 3760179291025 | 849,00 |
|  | <b>X-Cd3</b><br>CD-speler 24 Bit / 192 KHz converter, Type slot-in, 3 uitgangen cinch, optisch en coaxiaal digitaal, incl. systeemaafstandsbediening.   | 3760179291018 | 449,00 |

**BLUETOOTH aptX<sup>®</sup> PRODUCTEN**

|   |   |               |        |
|---|---|---------------|--------|
|   | <b>WTX 1000</b><br>Bluetooth ontvanger, nieuwste Bluetooth aptX <sup>®</sup> technologie, aan te sluiten op elk apparaat met een lijn - of digitale ingang (b.v. Aux op versterker, digitale ingang op DAC), ontvangt Bluetooth audiosignalen van o.a. telefoons, iPod Touch en tablets. Uitgangen: Optisch- en coaxiaal digitaal en lijn/RCA uit. Afmetingen (BxHxD): 130 x 48 (110 ant.verticaal) x 150 (incl. antenne) | 3760179290714 | 169,00 |
|  | <b>WTX 500</b><br>Bluetooth ontvanger, nieuwste Bluetooth aptX <sup>®</sup> technologie, aan te sluiten op elk apparaat met een lijningang (b.v. Aux), ontvangt Bluetooth audiosignalen van o.a. telefoons, iPod Touch en tablets.  | 3760179290660 | 99,95  |

| Artikel   | Omschrijving   | EAN                            | Verkoop incl. btw per stuk € | Setprijs |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|----------|
|    | <b>K1</b><br>2-weg basreflex monitor luidspreker, 17 cm woofer en 2,5 cm tweeter, rendement 89dB, banaanconnectoren, geschikt voor versterkers van 20-100W, impedantie 6 Ohm, afmetingen (BxHxD): 320 x 190 x 220mm. Kleur zwart met hoogglans frontpaneel en zwart stoffen front.   | 3760179290707                  |                              | 249,00   |
|   | <b>Kubik K3S - zwarte uitvoering</b><br><b>Kubik K3S - witte uitvoering</b><br>2-weg basreflex monitor luidspreker, 13 cm woofer en 2,5 cm tweeter, crossover frequentie 2.900Hz, frequentiebereik 55 ~ 22.000Hz, rendement 89dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 30-100W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 250 x 170 x 230mm, gewicht 3,6kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.                 | 3760179290721<br>3760179290783 |                              | 398,00   |
|  | <b>Kubik K5S - zwarte uitvoering</b><br><b>Kubik K5S - witte uitvoering</b><br>3-weg basreflex luidspreker, 17cm woofer, 13cm midrange en 2,5 cm tweeter, crossover frequenties 120 en 2.900Hz, frequentiebereik 45 ~ 22.000Hz, rendement 90dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-100W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1015 x 168 x 290mm, gewicht 13,8kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front. | 3760179290738<br>3760179290790 |                              | 998,00   |
|  | <b>Kubik K7S - zwarte uitvoering</b><br><b>Kubik K7S - witte uitvoering</b><br>3-weg basreflex luidspreker, 21cm woofer, 13cm midrange en 2,5 cm tweeter, crossover frequenties 100 en 2.900Hz, frequentiebereik 38 ~ 22.000Hz, rendement 91dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-150W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1090 x 168 x 320mm, gewicht 16kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.   | 3760179290745<br>3760179290806 |                              | 1398,00  |

| Artikel  | Omschrijving  | EAN                            | Verkoop incl. btw per stuk € |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|
|   | <b>Kubik K9S - zwarte uitvoering</b><br><b>Kubik K9S - witte uitvoering</b>   | 3760179290776<br>3760179290813 | 1698,00                      |
|  | 3-weg basreflex luidspreker, 21cm woofer, 2 x 13cm midrange en 2,5 cm tweeter in D'Appolito configuratie, crossover frequenties 100 en 2.900Hz, frequentiebereik 35 ~ 22.000Hz, rendement 92dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-190W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1156 x 168 x 350mm, gewicht 18,9kg per stuk, uitvoering in hooglans lak en zwart stoffen front. |                                |                              |
|  | <b>Kubik K11S - zwarte uitvoering</b><br><b>Kubik K11S - witte uitvoering</b>   | 3760179290844<br>3760179290851 | 2398,00                      |
|  | 3-weg basreflex luidspreker, 31cm woofer, 4 x 13cm midrange en 2,5 cm tweeter in D'Appolito configuratie, crossover frequenties 100 en 2.900Hz, frequentiebereik 28 ~ 22.000Hz, rendement 94dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-300W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1224 x 185 x 450mm, gewicht 32kg per stuk, uitvoering in hooglans lak en zwart stoffen front.   |                                |                              |

Prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds worden aangepast.  
Wijzigingen t.o.v. de vorige prijslijst zijn vet afgedrukt.

1